

## Sammenligningstabel for Nobo Overhead Projektorer

### Teknisk data for Quantum overhead projektorer:

- 220 Volt
- Integrerede håndtag
- Kabellængde: 4.5 m
- Integreret kabelopbevaringsrum
- Levetid for pæren: 50 timer
- Varmebeskyttelse
- Automatisk korrektion af rammefarve
- Projektionsområde: 1 x 1 m – 3 x 3 m
- CE-certificeret
- 5-års garanti\*

	Nobo Quantum 2511	Nobo Quantum 2521	Nobo Quantum 2523	Nobo Quantum 4023	Nobo Quantum 2523T	Nobo Quantum 4013M
<b>TYPE ANVENDELSE</b>						
Lille/Mellemstort lokale	•	•	•	•	•	•
Mellemstort/Stort lokale				•		•
Flere forskellige steder					•	•
Intensiv anvendelse		•	•	•	•	•
Præsentationer i sort/hvid	•	•	•	•	•	•
Præsentationer i farver			•	•	•	•
<b>TEKNISKE INFORMATIONER</b>						
Strømkilde	Transformater	Transformater	Transformater	Transformater	Transformater	Direkt strømkilde
Pærens effekt (V/W)	24 V/250 W	24 V/250 W	24 V/250 W	36 V/400 W	24 V/250 W	240 V/400 W
Lysstyrke (lumen)	2200	2200	2500	4200	2500	2700
Antal linser	1	1	3	3	3 vari-focus	3 vari-focus
Fokus (mm)	316 mm	316 mm	316 mm	316 mm	260-300 mm	260-300 mm
Pæreudskifter		•	•	•	•	
Antal pærer	1	2	2	2	2	1
Type pære	EHJ	EHJ	EHJ	EVD	EHJ	FSY
Pære med lavenergi indstilling				•		
Linse kondensering			•	•	•	•
Transporthylster					Hårdt hylster	Hårdt hylster
Aftagelig arm	•	•	•	•		
Sammenfoldelig arm	•	•	•	•	•	•
Mål (LxBxH i mm)	384x393x715	384x393x715	384x393x715	384x393x715	325x448x523	325x448x523
Mål (sammenfoldet)	384x520x280	384x520x280	384x520x280	384x520x280	325x548x120	325x548x120
Vægt	7,95 kg	8,15 kg	8,45 kg	9,70 kg	5,66 kg	3 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>1900560</b>	<b>1900564</b>	<b>1900568</b>	<b>1900572</b>	<b>1900584</b>	<b>1900593</b>

\* Foruden pærer og sikringer